

MANTA IGNÍFUGA APAGAFUEGOS COCHE

Ref. 63-024 / 63-030



Manta ignífuga certificada según la especificación técnica DIN SPEC 91489:2024-11

Información del producto

La manta apaga coches de Texfire es una manta ignífuga, diseñada para extinguir incendios en vehículos de combustión, gasolina o diésel indistintamente y para controlar las llamas y el humo en vehículos eléctricos. Está fabricada con un tejido de fibra de vidrio recubierto con un polímero por ambos lados.

La manta apagafuegos de Texfire puede utilizarse varias veces siempre que no haya sufrido daños graves en ninguno de los usos. El cliente es responsable de comprobar que la manta esté en perfectas condiciones y, si es necesario, también de descontaminarla después de cada uso, así como de doblarla y guardarla correctamente.

Con una superficie de 6x9 m [54 m²] y un peso de 28 kg, esta manta permite cubrir la mayoría de coches en caso de incendio, incluidos SUV's y todoterrenos. También está disponible en formato ampliado de 10x8 m (80 m²), con un peso de 40 kg, ideal para vehículos de mayor tamaño. Por motivos de seguridad, incorpora 4 agarres para su correcta colocación. Se recomienda la intervención de al menos 2 personas. Se puede colocar y desplegar en menos de 10 segundos.

Incluye un petate textil para facilitar su transporte y almacenamiento.

Esta manta ignífuga es reutilizable conforme a lo establecido en la norma DIN SPEC 91489, siempre que no presente daños visibles tras su uso y no haya estado en contacto con productos químicos como aceite de motor, líquido de frenos o agua de extinción con aditivos, ni haya sufrido deterioro por exposición directa y prolongada a las llamas.

Medidas	9 x 6 metros (54m ²) / 10 x 8 metros (80m ²)
Peso	28 kg / 40 kg
Medidas coche	Apto para todos los vehículos, incluidos los SUV's y todoterrenos
Adecuado para	Aparcamientos Aparcamientos subterráneos Centros comerciales Aparcamientos de hoteles Empresas de alquiler de vehículos Talleres mecánicos Bomberos Ferris Servicios portuarios Concesionarios de vehículos Aseguradoras
Bolsa	Bolsa impermeable
Manta reutilizable, según especificaciones DIN SPEC 91489	

Información del tejido

TEJIDO			TOLERANCIA	MÉTODOS DE PRUEBA
Hilo	Urdimbre Trama	68x2 68x2	±3%	DIN EN 12654
Número de hilos	Urdimbre Trama	18.0 per 1 cm 12.6 per 1 cm	±3%	DIN EN 1049
Grosor		0.41 mm	±1%	DIN ISO 4603/E
Fuerza de tensión	Urdimbre Trama	5000 N/5cm 4277 N/5cm	±10% ±10%	EN 13934-1
Peso		460 gm ²	±5%	EN 12127
Reacción al fuego (Lab. oficial)	Applus [®] laboratories		A2 s1 d0	EN 13501
Revestimiento	Revestimiento de polímero ignífugo en ambos lados			

